



## Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/4, Ansprechdruck 0,45 bar



Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/4, SW 20, Ansprechdruck 0,45 bar, baumustergeprüft

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.



## Artikelnummern

ArtNr.: 103933

## Produktdaten

Merkmal	Eigenschaft
	84814090
Gewinde	G 1/4
D [mm]	10,0
C [mm]	63,0
Ursprungsland	DE
Betriebsdruck max. [bar]	50,0
Betriebsdruck min. [bar]	0,2
Betriebstemperatur min. [°C]	-25
Betriebstemperatur max. [°C]	180
Ansprechdruck min. [bar]	0,45
A [mm]	18,0
SW [mm]	20
REACH Info	contains SVHC substance
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
KlasseArticlePointer	RIEGLER::PLUS



Merkmal	Eigenschaft
REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
SAP-Artikelnummer	280563

## Weitere Bilder

---





