



## Datenblatt für: DS 4034



### Druckschalter, Wechselkontakt, Stahl ver., 42 V, G 1/4, 0,5-2 bar

Druckschalter Wechselkontaktausführung, Stahl verzinkt, 42 V, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/4, Einstellbereich 0,5 - 2 bar . Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Artikelnr.	103012
Typenr.	DS 4034
EAN / Barcode	 4047322126281
Ihr Preis	53,63 € / Stk

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Anwendungsbereich	Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Bauart	Membrane (NBR) federbelastet
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Einstellbereich max. [bar]	2,0
Einstellbereich min. [bar]	0,5
Elektrischer Anschluss	Flachstecker 3 x 6,3 x 0,8
Funktion	Wechselkontakt
Gewinde	G 1/4 AG
Katalogseite	HK338
KlasseArticlePointer	RIEGLER::EASY
Material	Stahl verzinkt
REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Schalzhäufigkeit	200/min



Schaltspannung	42 V
Umgebungstemperatur max. [°C]	85
Umgebungstemperatur min. [°C]	-25,0
Ursprungsland	DE
	85365019

## Varianten

Artikelnr.	Einstellbereich min. [bar]	Einstellbereich max. [bar]	Preis
103012	0,5	2,0	53,63 € / Stk
103013	1,0	10,0	53,63 € / Stk
103014	10,0	70,0	53,63 € / Stk

## Weitere Bilder

