Datenblatt für: 1082 C-ES

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/2, DN 15

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, Betriebstemperatur max. 160 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 63 bar . Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Artikelnr.	103471
Typennr.	1082 C-ES
EAN / Barcode	4047322012980

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

A [mm]	114,0
B [mm]	73,0
Betriebsdruck max. [bar]	63,0
Betriebstemperatur max. [°C]	160
C Ø [mm]	12,5
DN	15,0
Dichtmaterial	RTFE
Gewinde	G 1/2
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Handhebel	Edelstahl
Katalogseite	WEB
L [mm]	80,0
Material	Edelstahl 1.4408
Ursprungsland	TW
	84818081

Varianten

Artikelnr.	Gewinde	DN	C Ø [mm]	Preis
103471	G 1/2	15,0	12,5	auf Anfrage
103472	G 3/4	20,0	16,0	auf Anfrage
103473	G 1	25,0	20,0	auf Anfrage
103474	G 1 1/4	32,0	25,0	314,51 € / Stk
103475	G 1 1/2	40,0	31,8	auf Anfrage
103476	G 2	50,0	38,1	553,97 € / Stk

Weitere Bilder