Datenblatt für: 60-1/K

Schmutzfänger, Rotguss, G 1/4, DN 8, MW 0,25 mm

Schmutzfänger, Rotguss, Siebeinsatz Maschenweite 0,25 mm, Betriebstemp. -10 °C bis 150 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 25 bar . Für Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe, Wasser, Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, sowie andere nicht-aggressive Medien in flüssigem und gasförmigem Zustand.

Artikelnr.	105659
Typennr.	60-1/K
EAN / Barcode	4047322103930

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Betriebsdruck max. [bar]	25,0
Betriebstemperatur max. [°C]	150
Betriebstemperatur min. [°C]	-10
C [mm]	34,0
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
DN	8,0
Dichtmaterial	FKM (FPM) O-Ring
Gehäuse	Rotguss
Gewinde	G 1/4
Katalogseite	HK367
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
Kopfstück	Messing
L [mm]	56,0
Maschenweite [mm]	0,25
REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC1 Stoff Name	lead

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
SW 1 [mm]	21
SW 2 [mm]	17
Siebeinsatz	Doppelsiebeinsatz aus Edelstahl
Ursprungsland	DE
	84212100

Varianten

Artikelnr.	Gewinde	DN	SW 1 [mm]	SW 2 [mm]	Preis
105659	G 1/4	8,0	21	17	auf Anfrage
105660	Rp 3/8	10,0	22	17	auf Anfrage
105661	Rp 1/2	15,0	27	22	auf Anfrage
105662	Rp 3/4	20,0	32	27	auf Anfrage
105663	G 1	25,0	38	32	auf Anfrage
105664	G 1 1/4	32,0	47	41	70,72 € / Stk
105665	G 1 1/2	40,0	54	46	96,11 € / Stk
105666	G 2	50,0	66	56	auf Anfrage

Weitere Bilder