



## Datenblatt für: KA 20



### Kondensatableiter »drukodrain plus«, niveaugesteuert

Kondensatableiter »drukodrain plus«, niveaugesteuert, Spannung 230 V AC / 50 Hz, Betriebsdruck 0,2 - 16 bar . Niveaugesteuerter Kondensatableiter in kompakter Bauweise für höchste Betriebssicherheit. Das Kondensat gelangt in den integrierten Sammelbehälter. Dort wird der Kondensatpegel permanent überwacht. Erreicht das Kondensat den Maximumpunkt öffnet das Pilotventil und das Kondensat wird durch den Systemdruck in die Auslaufleitung gedrückt. Ist der Minimumpunkt erreicht schließt das Ventil. Vorteile des »drukodrain plus« - kein Druckverlust - Schutz der Membrane durch integrierten Becherfilter - Testschalter für manuellen Auslass - Auto-Reset-Funktion - geeignet für alle Kondensatarten

Artikelnr.	101626
Typennr.	KA 20
EAN / Barcode	 4047322205177
Ihr Preis	216,49 € / Stk

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Anschlussleistung Filter [m <sup>3</sup> /min]	100
Anschlussleistung Kompressor [m <sup>3</sup> /min]	10
Anschlussleistung Trockner [m <sup>3</sup> /min]	20
Betriebsdruck max. [bar]	16,0
Betriebsdruck min. [bar]	0,2
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
Katalogseite	HK181
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
REACH Info	no SVHC substance included
REACH SVHC1 Stoff Name	no
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Schutzart	IP 65
Spannung	230 V AC / 50 Hz
Ursprungsland	DE



90261029