



Datenblatt für: 749.010



T-Steckverbinding »click-clock«, Schlauch-Außen-Ø 10, MS vern.

T-Steckverbinding »click-clock«, Schlauch-Außen-Ø 10, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, Messing vern. . Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: •wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
•verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
•geeignet für den Vakuumbetrieb

Artikelnr. 108765

Typennr. 749.010

EAN / Barcode



4047322209052

Ihr Preis 7,27 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Vakuum
Arbeitsdruck max. [bar]	16,0
Arbeitsdruck min. [bar]	-0,99
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Betriebstemperatur min. [°C]	-20
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Dichtmaterial	NBR
Empfohlener Schlauch	PA, PU
Katalogseite	HK646
KlasseArticlePointer	RIEGLER::PLUS
L1 [mm]	46,6
L2 [mm]	23,3
Lösering	Hostaform
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft



REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Serie	click-clock
Spannring	Edelstahl
Ursprungsland	IT
	74122000
für Schlauch-Außen-Ø [mm]	10

Varianten

Artikelnr.	für Schlauch-Außen-Ø [mm]	Preis
108765	10	7,27 € / Stk
108760	3	5,30 € / Stk
108761	4	4,30 € / Stk
108763	6	4,72 € / Stk
108764	8	5,08 € / Stk
108766	12	9,43 € / Stk
108767	14	10,60 € / Stk
108762	5	4,42 € / Stk

Weitere Bilder

