



## Datenblatt für: 3340.15



### Kugelhahn schwere Ausführ., Flügelgriff, IG/AG, MS vern., G/R 3/4

Kugelhahn schwere Ausführung, Flügelgriff, IG/AG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 130 °C, G/R 3/4, DN 20, PN max. 80 bar . Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle.

Artikelnr.	103295
Typenr.	3340.15
EAN / Barcode	 4047322216371
Ihr Preis	41,45 € / Stk

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

A [mm]	55,0
B [mm]	58,5
Betriebstemperatur max. [°C]	130
Betriebstemperatur min. [°C]	-20
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
DN	20,0
E [mm]	16,0
F [mm]	13,0
Flügelgriff	Aluminium, schwarz lackiert
Gehäuse	Messing vernickelt
Gewinde	G/R 3/4
Gewindematerial	Messing blank
Gewindenorm	G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde DIN EN 10226 (ISO 7-1)
Katalogseite	HK281



KlasseArticlePointer	RIEGLER::MAX
Kugel	Messing hartverchromt
Kugeldichtung	PTFE
L [mm]	77,0
PN [bar]	80
REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
SW 1 [mm]	33
SW 2 [mm]	32
Spindelabdichtung	PTFE
Ursprungsland	IT
	84818081

## Varianten

Artikelnr.	Gewinde	DN	SW 1 [mm]	SW 2 [mm]	Preis
103295	G/R 3/4	20,0	33	32	41,45 € / Stk
103292	G/R 1/4	8,0	18	18	auf Anfrage
103294	G/R 1/2	15,0	27	26	27,12 € / Stk
103293	G/R 3/8	10,0	21	21	21,59 € / Stk
103296	G/R 1	25,0	40	39	65,18 € / Stk
147610	G 1/4	8,0	18	18	18,03 € / Stk

## Weitere Bilder

