



Datenblatt für: 552.21



3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 230 V, 50Hz

3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50Hz . Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in federraumbelüfteter Ausführung. Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil. Folgende Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich:

- Edelstahl, alternativ Ematal-Oberflächen
- ATEX
- geeignet für tiefe Temperaturen
- geeignet für hohe Temperaturen

Artikelnr.	103655
Typennr.	552.21
EAN / Barcode	 4047322288286
Ihr Preis	72,40 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Anschluss	G 1/4 (Anschluss 1), G 1/4 (Anschluss 3 und 5)
Arbeitsdruck max. [bar]	10,0
Arbeitsdruck min. [bar]	2,5
Betriebstemperatur max. [°C]	50
Betriebstemperatur min. [°C]	-20
DN	7,0
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	1250
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker PG 9
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Handhilfsbetätigung	rastend
KlasseArticlePointer	RIEGLER::PLUS
Leistungsaufnahme	3 W=/ 5 VA



Lieferumfang	Gerätestecker PG 9, Adapterplatte, Schrauben, Dichtmaterial
Medium	Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Preis €	70,29
Schieber	Stahl rostfrei
Spannung	230 V AC
Ursprungsland	HU
	84812090

Varianten

Artikelnr.	Spannung	Preis
103655	230 V AC	72,40 € / Stk
103656	24 V DC	72,40 € / Stk

Weitere Bilder

