




Datenblatt für: 517.1200



3/2-Wegeventil elektropneum., monostabil, NC, M5, 24 V DC

3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, M5, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C
. 3/2-Wegeventile, elektropneumatisch

Artikelnr.	116099
Typennr.	517.1200
EAN / Barcode	 4047322310185
Ihr Preis	64,92 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Anschluss	M5
Anschluss Entlüftung	M5
Arbeitsdruck min. [bar]	1,5
BG	100
Betriebsdruck max. [bar]	8,0
Betriebsdruck min. [bar]	1,5
Betätigung	monostabil
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Durchfluss [l/min]	300
Durchflusswertmessung	bei P 1 = 8 bar, P 2
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose Form C
Funktion	3/2 NC
Handhilfsbetätigung	rastend/tastend
Katalogseite	WEB
KlasseArticlePointer	RIEGLER::EASY



REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Schutzart	IP 65
Spannung	24 V DC
Symbol	33
Temperaturbereich max. [°C]	70
Temperaturbereich min. [°C]	-20,0
Ursprungsland	CN
Ventilkörper	Aluminiumlegierung
	84818079

Varianten

Artikelnr.	Anschluss	Anschluss Entlüftung	Spannung	Durchfluss [l/min]	Preis
116099	M5	M5	24 V DC	300	64,92 € / Stk
116100	G 1/8	G 1/8	24 V DC	500	64,92 € / Stk
116102	G 1/4	G 1/4	24 V DC	850	68,06 € / Stk
116110	G 3/8	G 3/8	230 V AC	1500	76,00 € / Stk
116109	G 1/4	G 1/4	230 V AC	1300	76,00 € / Stk
116104	G 3/8	G 3/8	24 V DC	1500	76,00 € / Stk
116105	M5	M5	230 V AC	300	64,92 € / Stk
116101	G 1/8	G 1/8	24 V DC	750	68,06 € / Stk
116103	G 1/4	G 1/4	24 V DC	1300	76,00 € / Stk
116106	G 1/8	G 1/8	230 V AC	500	64,92 € / Stk
116107	G 1/8	G 1/8	230 V AC	750	68,06 € / Stk
116108	G 1/4	G 1/4	230 V AC	850	68,06 € / Stk

Weitere Bilder

