



## Datenblatt für: MV 1541 ES



### 2/2-Wege-MV., ES, NC, vorg.,230 V,50 Hz, G 1/2, PN 0,5-10 bar

2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NC, vorgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0,5 - 10 bar . Die Standardbaureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - vorgesteuert Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4 Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4. Mediumtemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.

Artikelnr. 116552

Typenr. MV 1541 ES

EAN / Barcode



4047322324274

Ihr Preis 120,18 € / Stk

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

A [mm]	70,0
B [mm]	70,0
Bauform	3
Betriebsdruck max. [bar]	10,0
Betriebsdruck min. [bar]	0,5
C [mm]	107,0
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Dichtmaterial	FPM
Gehäuse	Edelstahl 1.4301
Gewinde	G 1/2
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Innenteile	Edelstahl
Katalogseite	WEB
KlasseArticlePointer	RIEGLER::EDELSTAHL
NW	15



REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Schutzart	IP 65
Ursprungsland	CN
Ventilsitz	Edelstahl 1.4301 84812090

## Varianten

Artikelnr.	Gewinde	NW	Preis
116552	G 1/2	15	120,18 € / Stk
116556	G 1	25	184,62 € / Stk
116554	G 3/4	20	auf Anfrage

## Weitere Bilder

