




Datenblatt für: 511.1000



3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, Stößel, NC, G 1/8

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, Stößel, NC, G 1/8, Betriebsdruck - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C . 3/2-Wegeventile - mechanisch betätigt -

Artikelnr.	115952
Typenr.	511.1000
EAN / Barcode	 4047322309172
Ihr Preis	38,26 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Anschluss	G 1/8
Anschluss Entlüftung	G 1/8
Betriebsdruck max. [bar]	10,0
Betriebsdruck min. [bar]	0,0
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Durchfluss [l/min]	450
Durchflusswertmessung	bei P 1 = 8 bar, P 2
Funktion	3/2 NC
Katalogseite	WEB
KlasseArticlePointer	RIEGLER::EASY
REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Symbol	1
Temperaturbereich max. [°C]	70



Temperaturbereich min. [°C]	-20,0
Ursprungsland	CN
Ventilkörper	Aluminiumlegierung
	84818079

Varianten

Artikelnr.	Anschluss	Anschluss Entlüftung	Durchfluss [l/min]	Preis
115952	G 1/8	G 1/8	450	38,26 € / Stk
115953	G 1/4	G 1/4	550	38,26 € / Stk

Weitere Bilder

