Datenblatt für: TWS.10

Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Schlauch-ø 15x10, Rolle à 50 m

Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Temperaturbereich -15 °C bis 50 °C, Schlauch-ø 15x10, PN bei 23 °C max. 20 bar, Rolle à 50 m . Mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich, entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes nach Kat. "A" und dem DVGW-Arbeitsblatt W270. Ideal für die Durchleitung von Trinkwasser, (alkoholhaltigen) Getränken, Lebensmitteln, Pflanzenölen und Milchprodukten.

Artikelnr.	113953
Typennr.	TWS.10
EAN / Barcode	4047322393591
Ihr Preis	239,00 € / Ro

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Ro
Verpackungseinheit	1
Inhalt	50 m
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Außendecke	Weich-PE
Betriebsdruck max. bei 23 °C [bar]	20
Biegeradius min. [mm]	35,0
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
Druckträger	hochfestes Polyestergewebe
Katalogseite	HK844
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
REACH Info	no SVHC substance included
REACH SVHC1 Stoff Name	no
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Rollenlänge [m]	50
Schlauch-Ø außen [mm]	15,0
Schlauch-Ø innen [mm]	10,0
Seele	Weich-PE
Temperaturbereich max. [°C]	50

Temperaturbereich min. [°C]	-15,0
Ursprungsland	FR
	39173900

Varianten

Artikelnr.	Schlauch-Ø innen [mm]	Schlauch-Ø außen [mm]	Preis
113953	10,0	15,0	239,00 € / Ro
113954	13,0	20,0	361,00 € / Ro
113956	25,0	34,5	971,00 € / Ro
113955	19,0	27,0	595,00 € / Ro