



Datenblatt für: TFO 341-12-S



Verschraubung 341, konisch dicht., R 1/2, Rp 1/2, Temperg. schw.

Verschraubung 341, konisch dicht., R 1/2, Rp 1/2, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1 . Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

Artikelnr. 133830

Typennr. TFO 341-12-S

EAN / Barcode



4047322479974

Ihr Preis 6,59 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
Gewinde	Rp/R 1/2
Gewindenorm	ISO 7-1
Katalogseite	WEB
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
Material	schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche	schwarz
REACH Info	no SVHC substance included
REACH SVHC1 Stoff Name	no
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Temperaturbereich max. [°C]	300
Temperaturbereich min. [°C]	-20,0
Ursprungsland	CN
	73071910



Varianten

Artikehr.	Gewinde	Preis
133830	Rp/R 1/2	6,59 € / Stk
133836	Rp/R 2 1/2	57,43 € / Stk
133835	Rp/R 2	27,02 € / Stk
133837	Rp/R 3	90,02 € / Stk
133834	Rp/R 1 1/2	17,29 € / Stk
133829	Rp/R 3/8	6,82 € / Stk
133832	Rp/R 1	9,73 € / Stk
133833	Rp/R 1 1/4	13,40 € / Stk
133831	Rp/R 3/4	8,28 € / Stk