




Datenblatt für: 11082 C-ES



3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/2, DN 15

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/2, DN 15, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar .
Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.
Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebelrotation.

Artikelnr.	135930
Typenr.	11082 C-ES
EAN / Barcode	 4047322501729
Ihr Preis	151,13 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

A [mm]	112,0
B [mm]	77,5
Betriebsdruck	63 bar (temperaturabhängig)
Betriebstemperatur max. [°C]	180
Betriebstemperatur min. [°C]	-20
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss	ca. 7,9
C Ø [mm]	12,7
DN	15,0
Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Gewinde	G 1/2
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
H1 [mm]	38,2
H2 [mm]	9,0
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
ISO 5211	F 04



Katalogseite	HK303
KlasseArticlePointer	RIEGLER::EDELSTAHL
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
L [mm]	75,7
REACH Info	no SVHC substance included
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Spindelabdichtung	RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
Ursprungsland	CN
	84818081

Varianten

Artikelnr.	Gewinde	DN	C Ø [mm]	Preis
135930	G 1/2	15,0	12,7	151,13 € / Stk
135928	G 1/4	8,0	11,0	148,28 € / Stk
135931	G 3/4	20,0	16,0	194,21 € / Stk
135929	G 3/8	10,0	11,0	148,28 € / Stk
135932	G 1	25,0	20,0	246,28 € / Stk
135934	G 1 1/2	40,0	32,0	428,64 € / Stk
135933	G 1 1/4	32,0	25,0	355,40 € / Stk
135935	G 2	50,0	38,1	625,99 € / Stk

Weitere Bilder

