



Datenblatt für: 350.911-1



Endlagen-Rückmeldung, SPDT Mikroschalter, KSt., 4V DC - 250 V AC

Endlagen-Rückmeldung, Mikroschalter, KSt., SPDT Schalter, 4V DC - 250 V AC, Wechselkontakt, 1 mA - 5 mA, IP67, Temp. -20 °C bis 80 °C . Robuste Ausführung in Kunststoffgehäuse - universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30 - höhenverstellbare Füße für unterschiedliche Ritzelüberstände - weithin sichtbarer Stellungsanzeiger AUF / ZU - leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke

Artikelnr. 158826

Typenr. 350.911-1

EAN / Barcode



4047322644624

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	mit Mikroschalter
Beschreibung	SPDT - Mikroschalter 2-fach
Deckel	transparenter Kunststoffdeckel
Gehäuse	glasfaserverstärkter Kunststoff
Kabelverschraubung	M20x1,5
Katalogseite	WEB
Mindest-Schaltleistung	50 mA bei 24 V DC
Nenn-Schaltleistung	50 mA bis 5 A bei 250 V AC
REACH Info	no SVHC substance included
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Schaltfunktion	Wechsler, versilberte Schaltkontakte
Schutzart	IP 67, gem. DIN EN 60529
Strombereich	max. 5 A
Temperaturbereich max. [°C]	80
Temperaturbereich min. [°C]	-20,0
Ursprungsland	DE



84819000