

### Datenblatt für: HWS20X13



# Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser, EPDM, ø $20x13,40\ m$

Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser EPDM, schwarz, Temperaturb. -40 °C bis 100 °C, ø 20x13, PN max. 15/20 bar, Rolle à 40 m. Sehr flexibler, knickfester Industrieschlauch. Schlauchdecke beständig gegen Ozon, Alterung, UV und Witterung. Schlauch kann auch als Luftschlauch eingesetzt werden. Überall einsetzbar, wo eine hochwertige Qualität hinsichtlich Temperatur und/oder Abriebfestigkeit benötigt wird.

118568

Typennr. HWS20X13

EAN / Barcode



4047322706759

Ihr Preis 429,20 € / Ro

#### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Ro
Verpackungseinheit	1
Inhalt	40 m
Mindestabnahmemenge	1

#### **Produktdaten**

Außendecke	EPDM, schwarz		
Betriebsdruck	max. 20 bar (Wasser) / 15 bar (Druckluft)		
Biegeradius min. [mm]	80,0		
Einlagen	Gewebeeinlagen		
Farbe	schwarz		
Katalogseite	HK845		
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX		
Rollenlänge [m]	40		
Schlauch-Ø außen [mm]	20,0		
Schlauch-Ø innen [mm]	13,0		
Seele	EPDM, schwarz		
Temperaturbereich max. [°C]	100		
Temperaturbereich min. [°C]	-40,0		
Ursprungsland	CZ		
	40093100		

UNIMATIC GmbH Hans-Böckler-Ring 13 22851 Norderstedt Kontakt:

Erstellt am: 17. Juli 2025 Benutzer: Gast

shop@unimatic.de Seite: 1/2



## Varianten

	Schlauch, Ginnen Immy	Schlauch O auton (mm)	
Arthenn	Schlaush	Schauch	of Si
118568	13,0	20,0	429,20 € / Ro
118569	19,0	27,0	615,60 € / Ro
118570	25,0	34,0	804,40 € / Ro