

Datenblatt für: TR36.100.3.A.12.200



Kompakt-Widerstandsthermometer, TR36, Pt100 Kl. A, 3-

Kompakt-Widerstandsthermometer, TR36, Pt100 Kl. A, 3-Leiter, elektrischer Anschluss Form A, G1/2, -30 bis 150°C, Einbaulänge:200mm . Widerstandsthermometer dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien verwendet. Es beinhaltet ein Fühlerrohr, das am Prozess befestigt werden kann. Alle elektrischen Bauteile sind gegen Spritzwasser geschützt und schwingungsbeständig aufgebaut aufgebaut.

148325 Artikelnr.

Typennr. TR36.100.3.A.12.200

EAN / Barcode

Ihr Preis 104,02 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Anzeigebereich max. [°C]	150
Anzeigebereich min. [°C]	-30
Gehäuse	CrNi-Stahl 1.4571
Gewinde	G 1/2 AG
Katalogseite	WEB
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
Ursprungsland	PL
	90251900

Weitere Bilder

UNIMATIC GmbH Hans-Böckler-Ring 13 22851 Norderstedt

Kontakt:

shop@unimatic.de

Erstellt am: 25. Juli 2025 Benutzer:

Gast

1/2 Seite:







shop@unimatic.de

Seite:

2/2