



Datenblatt für: 69.032



T-Verbinder PP, für Schlauch-Außen-Ø 32 mm

T-Verbinder PP, für Schlauch-Außen-Ø 32 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikelnr. 110323

Typenr. 69.032

EAN / Barcode



4047322275019

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Arbeitsdruck max. [bar]	16
Arbeitsdruck min. [bar]	0
Betriebstemperatur max. [°C]	20
Betriebstemperatur min. [°C]	0
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
Katalogseite	HK864
KlasseArticlePointer	RIEGLER::PLUS
L1 [mm]	199.4
L2 [mm]	99.7
Material	Polypropylen, glasfaserverstärkt (PP)
REACH Info	no SVHC substance included
REACH SVHC1 Stoff Name	no
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Ursprungsland	GB
	39174000
für Schlauch-Außen-Ø [mm]	32

Weitere Bilder

