




## Datenblatt für: 270.40



### Temperier-Verschlusskupplung DN 6, Anschluss: geschlossen

Temperier-Verschlusskupplung DN 6, Anschluss: geschlossen, MS 2.0401, L= 30 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebung. -20°C bis 160°C Kompatibel mit System HASCO Z 8. Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.

Artikelnr.	107929
Typenr.	270.40
EAN / Barcode	 4047322258159
Ihr Preis	15,20 € / Stk

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Betriebsdruck max. [bar]	15
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Dichtmaterial	FKM (PTFE-beschichtet)
Feder	Edelstahl
Katalogseite	HK566
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
Kugel	Edelstahl
Länge [mm]	30
Material	Messing 2.0401
Medium	Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Mediumtemperatur max. [°C]	160
Mediumtemperatur min. [°C]	-20
REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant



Sprengring	Edelstahl
Umgebungstemperatur max. [°C]	160
Umgebungstemperatur min. [°C]	-20
Ursprungsland	DE
	84818079