




Datenblatt für: 1.DM.08010



Rundzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 10, M5

Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., o. einstellb. Dämpf., Magnet, Kol.-Ø 8, Hub 10, M5, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 80°C Einfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Artikelnr.	105752
Typennr.	1.DM.08010
EAN / Barcode	 4047322010412
Ihr Preis	38,33 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Anschluss	M5
Ansprechdruck min. [bar]	0.8
Arbeitsdruck max. [bar]	10
Aufbau	Verbindung: Edelstahlrohr / Endkappen gebördelt
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Dichtmaterial	NBR
Dämpfung	ohne einstellbare Dämpfung
Funktion	doppeltwirkend
Gewinde Kolbenstange	Außengewinde an der Kolbenstange
Hub [mm]	10
Katalogseite	HK377
KlasseArticlePointer	RIEGLER::PLUS
Kolben	Acetal-Kunstharz
Kolben-Ø [mm]	8
Kolbenstange	Stahl C45, hartverchromt



Kolbenstangengewinde	M4
Magnet	mit Magnet
Norm	nach ISO 6432
REACH Info	contains SVHC substance
REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
Rohr	Edelstahl 1.4301
Temperaturbereich max. [°C]	80
Temperaturbereich min. [°C]	-10
Ursprungsland	IT
	84123100

Varianten

Artikelnr.	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Anschluss	Kolbenstangengewinde	Ansprechdruck min. [bar]	Preis
105752	8	10	M5	M4	0.8	38,33 € / Stk
105779	20	25	G 1/8	M8	0.6	49,25 € / Stk
105761	10	100	M5	M4	0.8	42,47 € / Stk
105784	20	160	G 1/8	M8	0.6	59,59 € / Stk
105787	25	10	G 1/8	M10x1,25	0.6	53,54 € / Stk
105788	25	25	G 1/8	M10x1,25	0.6	54,68 € / Stk
105792	25	125	G 1/8	M10x1,25	0.6	62,86 € / Stk
105773	16	80	M5	M6	0.6	52,52 € / Stk
105777	16	200	M5	M6	0.6	55,26 € / Stk
105756	8	100	M5	M4	0.8	41,08 € / Stk
105772	16	50	M5	M6	0.6	51,07 € / Stk
105770	16	10	M5	M6	0.6	47,86 € / Stk
105760	10	80	M5	M4	0.8	41,64 € / Stk
105786	20	250	G 1/8	M8	0.6	75,55 € / Stk
105757	10	10	M5	M4	0.8	39,35 € / Stk
105755	8	80	M5	M4	0.8	40,22 € / Stk
105767	12	125	M5	M6	0.8	49,79 € / Stk
105774	16	100	M5	M6	0.6	49,27 € / Stk
105781	20	80	G 1/8	M8	0.6	53,05 € / Stk
105753	8	25	M5	M4	0.8	38,90 € / Stk
105782	20	100	G 1/8	M8	0.6	54,23 € / Stk



Varianten

Artikelnr.	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Anschluss	Kolbenstangengewinde	Ansprechdruck min. [bar]	Preis
105764	12	50	M5	M6	0.8	46,35 € / Stk
105758	10	25	M5	M4	0.8	39,88 € / Stk
105791	25	100	G 1/8	M10x1,25	0.6	61,12 € / Stk
105778	20	10	G 1/8	M8	0.6	48,61 € / Stk
105766	12	100	M5	M6	0.8	48,65 € / Stk
105789	25	50	G 1/8	M10x1,25	0.6	57,05 € / Stk
105768	12	160	M5	M6	0.8	52,66 € / Stk
105754	8	50	M5	M4	0.8	39,35 € / Stk
105759	10	50	M5	M4	0.8	41,51 € / Stk
105793	25	160	G 1/8	M10x1,25	0.6	67,24 € / Stk
105762	12	10	M5	M6	0.8	45,00 € / Stk
105769	12	200	M5	M6	0.8	54,12 € / Stk
105785	20	200	G 1/8	M8	0.6	61,74 € / Stk
105795	25	250	G 1/8	M10x1,25	0.6	86,31 € / Stk
105765	12	80	M5	M6	0.8	47,59 € / Stk
105771	16	25	M5	M6	0.6	48,89 € / Stk
105783	20	125	G 1/8	M8	0.6	55,58 € / Stk
105763	12	25	M5	M6	0.8	45,36 € / Stk
105794	25	200	G 1/8	M10x1,25	0.6	70,41 € / Stk
105780	20	50	G 1/8	M8	0.6	50,83 € / Stk
105790	25	80	G 1/8	M10x1,25	0.6	59,33 € / Stk
105776	16	160	M5	M6	0.6	58,16 € / Stk
105775	16	125	M5	M6	0.6	55,32 € / Stk

Weitere Bilder

