





Datenblatt für: 140.01.603



Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, PFA

Gerade Schlauchverbindung, für Schlauch 4/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA
Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.

Artikelnr.	110927
Typennr.	140.01.603
EAN / Barcode	 4047322204743
Ihr Preis	34,97 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Betriebsdruck max. ab 170 °C [bar]	1
Betriebsdruck max. bei 20 °C [bar]	10
Betriebsdruck min. [bar]	-0.9
Betriebstemperatur max. [°C]	200
Betriebstemperatur min. [°C]	-200
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
Katalogseite	HK688
KlasseArticlePointer	RIEGLER::FLEX
L1 [mm]	39
Material	Perfluoralkoxy (PFA)
REACH Info	no SVHC substance included
REACH SVHC1 Stoff Name	no
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
SW [mm]	14
Ursprungsland	DE

39174000

für Schlauch [mm]

4/6

Varianten

Artikelnr.	für Schlauch [mm]	SW [mm]	Preis
110927	4/6	14	34,97 € / Stk
110928	6/8	19	60,23 € / Stk
110930	9/12	24	75,61 € / Stk
110929	8/10	22	65,52 € / Stk

Weitere Bilder

