




Datenblatt für: 343.018-8-D



Drosselrückschlagventil, Abluft, G 1/8, Steckverbindung 8

Drosselrückschlagventil, Abluft (C), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 8, drehb., - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.

Artikelnr.	115706
Typenr.	343.018-8-D
EAN / Barcode	 4047322716253
Ihr Preis	11,09 € / Stk

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Anschlussart	Anschluss Steckverbindung
Ausführung	regulierbar mit Rändelschraube
B [mm]	31.8
Bauweise	drehbar
Betriebsdruck max. [bar]	10
Betriebsdruck min. [bar]	0
C [mm]	23.5
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
Dichtmaterial	NBR
Funktion	Abluftdrosselung (C)
Gewinde	G 1/8
Grundkörper	Messing vernickelt
Katalogseite	HK453
KlasseArticlePointer	RIEGLER::PLUS
REACH Info	contains SVHC substance

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
SW [mm]	9
Silikonfrei	ja
Temperaturbereich max. [°C]	80
Temperaturbereich min. [°C]	-20
Ursprungsland	IT
	84813099
für Schlauch [mm]	8

Varianten

Artikelnr.	Gewinde	für Schlauch [mm]	SW [mm]	Preis
115706	G 1/8	8	9	11,09 € / Stk
115702	M5	4	6	11,09 € / Stk
116502	G 3/8	10	14	19,25 € / Stk
115809	G 1/4	6	10	12,09 € / Stk
115703	M5	6	6	11,09 € / Stk
116339	G 1/4	10	10	12,81 € / Stk
115705	G 1/8	6	9	11,09 € / Stk
116500	G 3/8	8	14	19,10 € / Stk
116338	G 1/4	8	10	12,28 € / Stk
115704	G 1/8	4	9	11,09 € / Stk

Weitere Bilder

