



Datenblatt für: 350.911



Endlagen-Rückmeldung Typ M 2 mit Mikroschalter, 4 V DC - 250 V AC

Endlagen-Rückmeldung Typ M 2 mit Mikroschalter, 4 V DC - 250 V AC, Wechselkontakt, 1 mA - 5 mA, IP 67, Temp. -20 °C bis 70 °C Robuste Ausführung in Kunststoffgehäuse - universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30 - höhenverstellbare Füße für unterschiedliche Ritzelüberstände - weithin sichtbarer Stellungsanzeiger AUF / ZU - leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke

Artikelnr. 103688

Typenr. 350.911

EAN / Barcode



4047322077828

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	mit Mikroschalter
Beschreibung	Endlagen-Rückmeldung, Typ M 2 - Mikroschalter
Deckel	Polycarbonat, transparent
Dichtmaterial	EPDM und NBR
Gehäuse	Polyamid blau bzw. schwarz
Kabelverschraubung	M20x1,5
Katalogseite	WEB
Mindest-Schaltleistung	1 mA bei 4 V DC
Montagebrücke	PA6 mit 30 % Glasfaseranteil
Nenn-Schaltleistung	1 mA bis 5 A bei 250 V AC
Schaltfunktion	Wechsler, versilberte Schaltkontakte
Schrauben	Edelstahl 1.4301
Schutzart	IP 67, gem. DIN EN 60529
Temperaturbereich max. [°C]	70
Temperaturbereich min. [°C]	-20
Ursprungsland	DE



Welle

Polyamid PA6, schwarz
84819000