




## Datenblatt für: 381.01-R



### 3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung, MS verchromt, G 1/8 IG, DN 5

3-Wege-Mini-Kugelhahn, L-Bohrung, Schalttafeleinbau, MS verchromt, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, G 1/8 IG, DN 5, PN -0,99 - 20 bar

Artikelnr.	129828
Typenr.	381.01-R
EAN / Barcode	 4047322739597
Ihr Preis	19,47 € / Stk

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stk
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stk
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Anwendungsbereich	Druckluft, Wasser, Öl
Betriebsdruck max. [bar]	20
Betriebsdruck min. [bar]	-0.99
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Betriebstemperatur min. [°C]	-20
DN	5
Drehgriff	PA 66 glasfaserverstärkt
G [mm]	19
Gehäuse	Messing verchromt
Gewinde	G 1/8 IG
Gewindematerial	Messing vernickelt
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
H1 [mm]	33.5
H2 [mm]	15.5
Katalogseite	HK295



KlasseArticlePointer	RIEGLER::PLUS
Kugel	Messing vernickelt
Kugeldichtung	PTFE
L [mm]	35
SW 1 [mm]	17
SW 2 [mm]	17
Spindelabdichtung	NBR
Ursprungsland	IT
	84818081

## Varianten

Artikelnr.	Gewinde	DN	SW 2 [mm]	Preis
129828	G 1/8 IG	5	17	19,47 € / Stk
129830	G 3/8 IG	7	21	21,77 € / Stk
129829	G 1/4 IG	5	17	19,82 € / Stk

## Weitere Bilder

